

Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT)

Feuerwehr-Anzeigetableau nach DIN 14662, im Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet kieselgrau (RAL 7032), zur Montage auf Putz im Innenbereich. Verschließbar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Das FAT in Ausführung mit schwenkbarer Folientastatur wird in den redundanten APLIMO- oder VAREXplus-Ring integriert (wahlweise auch Direktanschaltung an BMZ sowie weitere Ringteilnehmer optional möglich). Die Meldungsanzeige erfolgt auf einem LCD-Textdisplay (4x20 Zeichen).

Vorbereitet für:

- APLIS/APLISmobile
 - LED-Ansteuerung (RE-NET)
 - Kaskadierung weiterer FAT/PAT
 - ESPA-Anbindung
 - GSM-Modem
- sowie weitere APLIMO-Applikationen.

VdS-Anerkennungs-Nr. (APLIMO): G 210 119

Technische Daten:

Abmessungen (BxHxT):

250x180x75 mm

Stromaufnahme: 50 mA / 24 V DC

Betriebsspannung: 10-30 V DC

Fabrikat: re'graph

Typ: FAT-T-G