

Feuerwehr-Einsatzzentrale (FEZ)

Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur freistehenden Außenmontage (IP54), auf einer Edelstahl-Standsäule zur Betonverfüllung mit Einbauvorbereitung zur Aufnahme eines Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD) und Freischaltelements (FSE). Gehäuse aus hochwertigem V2A-Edelstahl. 1-flügelige Tür verschließbar durch Schwenkhebelverschluss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Laufkartenhalter an der Tür-Innenseite. Beschriftung Feuerwehr-Laufkarten nach DIN 4066. Gehäuse vorbereitet zur Aufnahme eines bauseitigen Druckknopfmelders (z.B. Hauptmelder). Lieferung inklusive Schaltschrank-Heizung, Regenschutzdach, Innenbeleuchtung sowie einer witterungsbeständigen Blitzleuchte. Kabeleinführung von unten. Integrierte Belüftungsmembrane zur Minimierung von Kondenswasser. Ausgestattet mit einer Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau nach DIN 14662 mit Grafikdisplay (6x20 Zeichen) und Feuerwehr-Bedienfeld nach DIN 14661, bedienbar über Folientastatur, inklusive Zentralenmodul zur redundanten Anschaltung an eine BMZ.

Vorbereitet für:

- APLIS/APLISmobile
- LED-Ansteuerung (RE-NET)
- Kaskadierung weiterer FAT/PAT
- ESPA-Anbindung
- GSM-Modem

sowie weitere APLIMO-Applikationen.

VdS-Anerkennungs-Nr. (APLIMO): G 210 119

Technische Daten:

Abmessungen (BxHxT):

350x1265x237 mm Edelstahl-Säule

356x600x243 mm Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ)

Laufkartenkapazität:

100/170 Karten DIN A4-Hochformat

jeweils bei Blattstärke 0,7/0,4 mm (laminiert/synthetisch)

Fabrikat: re'graph

Typ: FEZ-SH-SS-X/K