

Feuerwehr-Informationspanel (FIP)

Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage auf Putz im Innenbereich (IP40). Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000). 1-flügelige Tür verschließbar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Tür mit 2 Sichtscheiben. Kabeleinführungen von oben, unten und in der Rückwand. Ausgestattet mit einer Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau nach DIN 14662 mit Grafikdisplay (6x20 Zeichen) und Feuerwehr-Bedienfeld nach DIN 14661, bedienbar über Folientastatur, inklusive Zentralenmodul zur redundanten Anschaltung an eine BMZ.

Vorbereitet für:

- APLIS/APLISmobile
 - LED-Ansteuerung (RE-NET)
 - Kaskadierung weiterer FAT/PAT
 - ESPA-Anbindung
 - GSM-Modem
- sowie weitere APLIMO-Applikationen.

VdS-Anerkennungs-Nr. (APLIMO): G 210 119

Technische Daten:

Abmessungen (BxHxT):

260x360x75 mm

Fabrikat: re'graph

Typ: FIP