

## Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ)

Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage auf Putz im Innenbereich (IP40) mit Indikator-Laufkartendepot (LED Anzeige je Laufkarte). Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000). 2-Flügel-Türsystem verschließbar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Laufkartendepot zusätzlich verschließbar durch ein CL1-Schloss mit Zwangsöffnung durch das Kastenschloss. Vorbereitet zur Aufnahme von max. 6 Modulen für je 20 bzw. 24 Laufkarten im DIN A4-Querformat. Rechte Tür mit Sichtscheibe aus Acrylglas. Linke Tür mit 3 Sichtscheiben sowie Aussparung für bauseitigen Druckknopfmelder (z.B. Hauptmelder). Kabeleinführungen von oben, unten, rechts und in der Rückwand. Ausgestattet mit einer Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau nach DIN 14662 mit Grafikdisplay (6x20 Zeichen) und Feuerwehr-Bedienfeld nach DIN 14661, bedienbar über Folientastatur, inklusive Zentralenmodul zur redundanten Anschaltung an eine BMZ.

Vorbereitet für:

- APLIS/APLISmobile
- LED-Ansteuerung (RE-NET)
- Kaskadierung weiterer FAT/PAT
- ESPA-Anbindung
- GSM-Modem

sowie weitere APLIMO-Applikationen.

VdS-Anerkennungs-Nr. (APLIMO): G 210 119

Mit einem zusätzlichen Einbauplatz für die Aufnahme von z.B. Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld (FGB).

Technische Daten:

Abmessungen (BxHxT):

700x820x160 mm

Laufkartenkapazität:

20-120 Karten DIN A4-Querformat (20-er Teilung)

24-144 Karten DIN A4-Querformat (24-er Teilung)

jeweils bei Blattstärke 0,7/0,4 mm (laminiert/synthetisch)

Fabrikat: re'graph

Typ: FIZ-A4-LED-S-3EP