

Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ)

Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage auf Putz mit integriertem Depot für Feuerwehr-Laufkarten. Rauchdichtes Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau (RAL 7035). 2-Flügel-Türsystem verschließbar durch Schwenkhebelverschluss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Tür mit Beschriftung BMZ nach DIN 4066. Lieferung mit LED-Schrankbeleuchtung inkl. Türschalter, Schutzkontaktsteckdose 2-fach (230 V), Verteilerdose sowie Kombi-Magazin zur offenen Aufbewahrung für Arbeitsmittel der Feuerwehr, wie z.B.:

- Feuerwehrplan im DIN A4-Ordner
- Betriebsbuch der Alarmübertragungseinrichtung (AÜE)
- ca. 30 Stk. Dünnglasscheiben für Druckknopfmelder
- ca. 30 Stk. Außer Betrieb-Schilder
- inkl. Schlüsselhaken

Gehäuse vorbereitet zur Aufnahme von automatischem Rauchmelder, Übertragungseinrichtung der Branddirektion München sowie eines optischen Netzwerkabschluss. Kabeleinführung von unten. Ausgestattet mit einer Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau nach DIN 14662 mit Grafikdisplay (6x20 Zeichen) und Feuerwehr-Bedienfeld nach DIN 14661, bedienbar über Folientastatur, inklusive Zentralenmodul zur redundanten Anschaltung an eine BMZ.

Vorbereitet für:

- APLIS/APLISmobile
- LED-Ansteuerung (RE-NET)
- Kaskadierung weiterer FAT/PAT
- ESPA-Anbindung
- GSM-Modem

sowie weitere APLIMO-Applikationen.

VdS-Anerkennungs-Nr. (APLIMO): G 210 119

Technische Daten:

Abmessungen (BxHxT):

1000x1200x300 mm

Laufkartenkapazität:

210/360 Karten DIN A3-Querformat

jeweils bei Blattstärke 0,7/0,4 mm (laminiert/synthetisch)

Fabrikat: re'graph

Typ: FIZ-München