

## Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ)

Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage auf Putz im Außenbereich (IP54) mit integriertem Depot für Feuerwehr-Laufkarten. Gehäuse aus V2A-Edelstahl, geschliffen. 1-flügelige Tür verschließbar durch Schwenkhebelverschluss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Rechte Tür mit Beschriftung Feuerwehr-Laufkarten nach DIN 4066. Türe komplett geschlossen. Gehäuse vorbereitet zur Aufnahme eines bauseitigen Druckknopfmelders (z.B. Hauptmelder). Kabeleinführung von unten. Integrierte Belüftungsmembrane zur Minimierung von Kondenswasser. Ausgestattet mit einer Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau nach DIN 14662 mit Grafikdisplay (6x20 Zeichen) und Feuerwehr-Bedienfeld nach DIN 14661, bedienbar über Folientastatur, inklusive Zentralenmodul zur redundanten Anschaltung an eine BMZ.

Vorbereitet für:

- APLIS/APLISmobile
- LED-Ansteuerung (RE-NET)
- Kaskadierung weiterer FAT/PAT
- ESPA-Anbindung
- GSM-Modem

sowie weitere APLIMO-Applikationen.

VdS-Anerkennungs-Nr. (APLIMO): G 210 119

Technische Daten:

Abmessungen (BxHxT):

356x600x243 mm

Laufkartenkapazität:

100/170 Karten DIN A4-Hochformat

50/80 Karten DIN A5-Hochformat

jeweils bei Blattstärke 0,7/0,4 mm (laminiert/synthetisch)

Fabrikat: re'graph

Typ: FIZ-SH-IP54-V2A