

Parallel-Anzeigetableau (PAT)

Parallel-Anzeigetableau in ergonomisch geformtem Kunststoffgehäuse weiß (RAL 9010 seidenmatt) mit Folientastatur als Bedienoberfläche. Zur Text-Anzeige von Alarmen, Störungen und Abschaltungen ist das PAT mit einem hintergrundbeleuchteten LCD-Grafikdisplay mit 6x20 Zeichen ausgestattet. Es verfügt über 3 frei belegbare LED-Anzeigen und Folientasten, die mittels Einlegestreifen individuell beschriftet werden können. Des Weiteren stehen zwei Tasten zum Blättern in den Meldungen zur Verfügung. Der Datenaustausch mit der Gefahrenmeldezentrale erfolgt über eine serielle Schnittstelle. Meldergruppe, Meldernummer und Zusatztext werden direkt übernommen. Im Ruhezustand kann ein individuelles Firmenlogo eingeblendet werden. Mehrere PAT können im Stich (Kaskadierung) als auch im APLIMO-/VAREXplus-Ring betrieben werden. Über Softwarefilter sind die Anzeigen der eingesetzten PAT individuell konfigurierbar.

Technische Daten:

Abmessungen (BxHxT):

216x180x64 mm

Stromaufnahme: 54 mA / 24 V DC

Betriebsspannung: 10-30 V DC

Fabrikat: re'graph

Typ: PAT2